

Mod. 365: Hochpräzise EAW-Aufklippmontage für Waffen mit Picatinny-Schiene High-precision EAW Roll-off Mount Mod. 365 for Arms with Picatinny Rail Montage de précision basculant EAW mod. 365 pour armes avec rail Picatinny

Die EAW-Montage Mod. 365 für Waffen mit Picatinny-Schiene, die nach MIL STD-1913 gefertigt ist, ist schnell abnehmbar und absolut wiederholgenau. Sie vereint höchste Zuverlässigkeit mit größtem Bedienkomfort und bietet viele Vorteile:

The EAW mod. 365 for arms with a Picatinny rail according to the MIL STD-1913 standard is a quick detachable mount that ensures perfect repeatability of zero. Besides highest reliability and easy handling, further advantages are:

Le montage EAW mod. 365 pour les armes avec rails Picatinny selon la norme MIL STD-1913 est détachable rapidement tout en garantissant une précision au tir optimale. Parmi les avantages les plus importantes comptent fiabilité excellente et maniement aisé, mais aussi:




- Sehr wiederholgenau nach Wiederaufsetzen des Zielfernrohres – ohne erneutes Einschießen!
- Schnell und komfortabel über zwei griffgünstige Hebel abnehmbar.
- Niedrige Bauhöhe.
- Grundkörper aus hochwertigem DURAL, bewegliche Teile aus Stahl.
- Auch Picatinny-Schienen aus Aluminium werden nicht durch den Verschluss abgenutzt.
- Alle Oberteile für EAW-Aufschub-/Aufklippmontagen verwendbar:
mit Ringen aus Alu oder Stahl (1 1/26 mm, 30 mm, 34 mm) in verschiedenen Bauhöhen
mit Prismen aus Stahl: für Schmidt & Bender-, Swarovski- und Zeiss-Zielfernrohre, sowie für Zielfernrohre mit Standardschiene.
- Im Vorderfuß ist ein Stoppblock für 5 mm breite Quernuten integriert.
- Mit der gekröpften Version 366-00800 lässt sich der Augenabstand um max. 45 mm vergrößern.
- Mit Support.
- Auch für Weaver-Schienen verwendbar.
- **perfect repeatability of zero after the scope has been taken off and put on again – without new zeroing-in**
- **quickly and easily detachable by means of two levers**
- **low height**
- **base made of premium DURAL, moving parts made of steel**
- **elaborate lever construction prevents abrasion of Picatinny rails made of aluminium**
- **compatible with tops of all EAW roll-off and slide-on mounts, such as:**
- **rings made of aluminium or steel (1 1/26 mm, 30 mm, 34 mm), various heights available**
- **tops for scopes with common mounting rails (standard rails, Schmidt & Bender, Swarovski, Zeiss rails)**
- **integrated stop block in the front foot for 5 mm cross slots**
- **with an extended front foot (as supplied with the complete mount part No. 366-00800), the eye relief may be extended by max. 45 mm**
- **with support**
- **may be used on Weaver rails as well**
- *précision au tir optimale après remise de la lunette – sans nouveau réglage de tir*
- *possibilité d'enlever la lunette de façon rapide et aisée au moyen de deux leviers*
- *faible hauteur*
- *base en DURAL de toute première qualité, pièces mobiles en acier*
- *construction sophistiquée de leviers, évitant ainsi l'abrasion des rails Picatinny en aluminium*
- *compatible avec toute partie supérieure de montage basculant ou montage à glissière EAW:*
- *à colliers en aluminium ou acier (1 1/26 mm, 30 mm, 34 mm), disponibles en différentes hauteurs en acier, pour toute lunette à rail courante (rail standard; rails Schmidt & Bender, Swarovski, Zeiss)*
- *cale d'arrêt intégrée dans le pied avant (pour rainures transversales de 5 mm)*
- *le montage complet réf. 366-00800 avec pied avant coudé permet au tireur d'étendre la distance œil-oculaire de 45 mm au maximum*
- *avec support*
- *utilisable également sur les rails Weaver*



Geschossen auf 100 m mit Sauer 202, S & B PM II, 3-12x50, Norma .30-06 Jaktmatch, Zielfernrohr 3 x abgenommen

Shooting distance: 100 m, rifle: Sauer 202, scope: S & B PM II 3-12x50, ammunition: Norma .30-06 Jaktmatch, scope has been taken off and put on again 3 times.

Distance de tir: 100 m, carabine: Sauer 202, lunette: S & B PM II 3-12x50, munition: Norma .30-06 Jaktmatch, la lunette étant enlevée et remise 3 fois.



Komplett/**complete**/complet




Ø 1"/26 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm*				
			Standard	Zeiss ZM	Swarovski SR	S & B Convex

gerade/straight/droit

	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	12,0		365-65800		365-20800			
	13,0	365-60800			365-30800			
	14,5							
	15,0	365-70800	365-75800			1365-13800		
	16,0			365-17800				
	18,0							
	20,0	365-80800	365-85800		365-40800		2365-23800	3365-33800
	30,0	365-90800	365-95800					

* Ringbreite 20 mm auf Anfrage/**ring width 20 mm on demand**/largeur de collier de 20 mm sur demande



Unterteile aus DURAL/
sub-bases made of DURAL/
parties inférieures en DURAL



	BH mm	EAW-Nr.	EAW-Nr.
	10,0	365/00800	366/00800

! Andere Oberteile finden Sie in unserem Hauptkatalog.
Other tops available as per our main catalogue.
● D'autres parties supérieures disponibles selon catalogue principal.